

McCormick CX, CXL, F, GM, G31

Lantbruk, park, kommun



CX



CXL



F



GM



G31

McCormick CX, CXL

Lantbruk

För vallarbete, jordbearbetning eller lastarbete finns det två optimala traktorer i McCormicks modellprogram, CX och CXL. Finns det ett ord som summerar CX måste det vara "mångsidighet". Vad än sysslan är, har CX vad som krävs för att klara av jobbet. Lättmanövrerad och stabil trots sin låga vikt.

McCormick CX-L erbjuder en idealisk lösning för lantbrukare med mindre arealer och kuperad terräng. Alla modeller är utrustade med nya 4TNV-serien Yanmar turboladdade motorer. Tysta, miljövänliga och bränsleeffektiva, förser de nya motorerna dig med ett högt vrid för arbetet. Med syncro-shuttle eller power-shuttle transmissions-tillval, effektiva PTO-tillbehör, en 'Fast-Run' framaxel, kraftfull lyftkapacitet, och ett utmärkt urval av PTO-hastigheter, finns det alltid en CX-L modell som passar dina behov.



McCormick F, CX85L, GM, G31 Park, fastighetsskötsel och Kommun

Parkarbete, frukt och trädgårdsanläggningar kräver sin traktor och McCormicks modell F är precis den som är bäst lämpad till det. Smidig, rätt storlek och bra prestanda gör arbetet till en fröjd dag efter dag.

16 olika modellvarianter; två versioner är tillgängliga för 3.3 liters modellerna - en Standardversion (F) och en Lågbyggd version (GE) medan 4.4 liters modellen inkluderar även en XL-version.



För att möta behovet av en traktor som tar sig fram i krävande stadsmiljö med en låg arbetshöjd som en av kriterierna, har McCormick utvecklat **CX85L, lågbyggd**. Unik i sitt slag på marknaden, gör den sitt arbete på ett lugnt och metodiskt sätt.



McCormicks G31 modell är de mest flexibla maskinen i denna uppställning. Den ultimata traktorn för fastighetsägaren och parkarbetaren. G31R - med reversibel körposition gör att man kan köra med redskap både draget och i frontmantage.

1000 rpm front-PTO med mekanisk inkoppling, oberoende av framkörningshastighet. Dessutom är den utrustad med en frontlyft som har en lyftkapacitet på 300 kg.





Finns det ett ord som summerar CX (T3), måste det vara "mångsidighet". Vad än sysslan är, har CX vad som krävs för att klara av jobbet.

För vallarbete, jordbearbetning eller lastarbete - CX har allt för detta.

3-vals powershift med power shuttle växellåda gör att förare enkelt växlar från fram till back, med 24 växlar framåt och 24 bakåt.



MOTOR

Nya generationens Perkins 4-cylindriga motor levererar 83, 92.5 och 102 hk (ISO). Utvecklad att möta Steg3-utsläppskraven, är den nya 1104D serien turboladdad. 100 och 110 modellerna är också utrustade med efterkylare för ökad bränsleekonomi och lågt ljud. Den uppfällbara huven gör det enkelt att komma åt vid service och underhåll.

FRAMAXEL

Den robusta 4-hjulsdriften med elektrohydraulisk inkoppling är utvecklad för att ge en utmärkt markfrigång, en 55-gradig styrvinkel och en hög lastkapacitet.

FRÄMRE PTO

Utformad med tillgänglighet i minnet, kan CX som tillval utrustas med en kat. 2 frontmonterad hitch och PTO som erbjuder en lyftkapacitet på 3000 kg. Det gör denna traktor idealisk för användandet med kombinerade redskap som t.ex slättermaskiner. Främre PTO:n med en elektrohydraulisk inkoppling via tryckknappar är på 1000 v/min.

VÄXELLÅDA

3-vals powershift med power shuttle växellåda gör att förare enkelt växlar från fram till back, med 24 växlar framåt och 24 bakåt. En kryp-växel med 32-växlar finns också som tillval.



TEKNISKA DATA

Modell	Motoreffekt ,hk/kW (ISO)	Hjulbas, mm ***	Pumpkapacitet, l/min	PTO/Kraftuttag varv/min	Lyftkraft, kg	Vikt (LP/DLX hytt), kg
CX 85 (T2)	84/62	2356	60	540/1.000	2.957*	3770 / 3840
CX 90 (T3)	83/61	2356	60	540/1.000	2.957*	3770 / 3840
CX 95 (T2)	90/66,5	2356	60	540/1.000	3 .875**	3770 / 3840
CX 100 (T3)	92,5/68	2356	60	540/1.000	3.200*	3770 / 3840
CX 105 (T3)	98,6/72,5	2356	60	540/1.000	3 .875**	3770 / 3840
CX 110 (T3)	101,3/74,5	2356	60	540/1.000	3.200*	3770 / 3840

* Med en hjälpcylinder. Tillval. ** Med två hjälpcylindrar. Tillval. *** 4WD

Lättmanövrerad och stabil trots sin låga vikt. McCormick CX-L (T3) Serien erbjuder en idealisk lösning för lantbrukare med mindre arealer och kuperad terräng. Alla modeller är utrustade med nya 4TNV-serien Yanmar turboladdade motorer. Tysta, miljövänliga och bränsleeffektiva, förser de nya motorerna dig med ett högt vrid för arbetet. Med syncro-shuttle eller power-shuttle transmissions-tillval, effektiva PTO-tillbehör, en 'Fast-Run' framaxel, kraftfull lyftkapacitet, och ett utmärkt urval av PTO-hastigheter, finns det alltid en CX-L modell som passar dina behov.



HYDRAULIK

Hydraulsystemet med dubbelpump ger ett maximalt flöde på 81 l/min. Traktorn kan utrustas med upp till fyra dubbelverkande ventiler för yttre hydraulik för att passa till alla typer av arbete. Lättåtkomliga hög kvalitets-snabbkopplingar ger en optimal hantering och ökad traktoreffektivitet.

BAKRE 3-PUNKTSLYFT OCH KRAFTÖVERFÖRING

Som tillval kan traktorn utrustas med en elektroniskt kontrollerad 3-punktslyft av senaste generation. Med huvudkontrollerna rationellt monterade i ergonomisk position på panelen till höger om föraren, blir 3-punktslyftens olika funktioner manövrerade med fingertoppskänsla.

Den kraftfulla kategori II-lyften med två externa hjälpcylindrar har en lyftkapacitet på 3400 kg. Kraftuttaget har två hastigheter, 540/750 varv/min (standard), eller 540/1000 varv/min och drivhjulberoende (tillval).

En flerskivig våt koppling styrd av en elektrohydraulisk tryckknapp integrerad på panelen till höger om föraren, gör en mjuk och progressiv inkoppling av kraftöverföringen.



FÖRARHYTT

Det mest uppseendeväckande i C-Max förarhytt är den panorama-sikt som "DELUXE"-hytten erbjuder med helglasade dörrar hängda i bakkant. I den stilrena interiördesignen har kompositmaterial från bilindustrin använts till stor del. Alla kontroller och reglage har placerats på ett komfortabelt sätt, allt i enlighet med gällande ergonomiska standard.

Värme/ventilation och luftkonditionering finns installerad i taket med avsevärda fördelar för förarkomforten, säkerheten och hälsan.

TEKNISKA DATA

Modell	Motoreffekt ,hk/kW (ISO)	Hjulbas, mm	Pumpkapacitet, l/min	Lyftkraft Std/2 assist. ram, kg	Vikt, kg
CX 60 L (T3)	58,5/43	2162	54+27	3.400	3.050
CX 70 L (T3)	69,5/51	2162	54+27	3.400	3.050
CX 75 L (T2)	76 / 56	2162	54+27	3.400	3.050
CX 80 L (T3)	76,2/56	2162	54+27	3.400	3.050
CX 85 L (T3)	81,2/59,7	2162	54+27	3.400	3.050

Den nya McCormick F (T3) har designats för att erbjuda kunden ett ännu större urval av produkttegenskaper och tillbehör för fruktträdgårdar och odlingar.

Sex modeller täcker effekt-linjen, med 16 olika modellvarianter; två versioner är tillgängliga för 3.3 liters modellerna – en Standardversion (F) och en Lågbyggd version (GE) medan 4.4 liters modellen inkluderar även en XL-version.

Alla är utrustade med den tillförlitliga Perkins 1100D Serien, med hög bränsleeffektivitet, låg ljudnivå och låga halter av utsläpp (Steg 3).



KRAFTÖVERFÖRING

Den 1³/₈ kraftöverföringen erbjuder två bashastigheter: 540/750 varv/min eller 540/1000 varv/min (tillval).

Kopplingen med våta lameller, hydrauliskt manövrerad via tryckknappen "P", medför en mjuk och följsam inkoppling av kraftaxeln. Detta för att motverka plötslig inkoppling av kraftöverföringen och därmed ge en större komfort.



ELEKTRONISK LYFT

Den elektroniska lyften som finns som tillval har alla kontroller som du behöver bekvämt och ergonomiskt utplacerade på panelen till höger om föraren. Den innehåller alla huvudfunktionerna och reglage och erbjuder därmed maximal komfort och kontroll av redskapen med fingertoppskänsla. Utrustad med Kat. II 3-punktslyft, ger den maximal lyftkapacitet på 2600 kg. Panelen inkluderar också tryckknapps-manövrerad elektrohydraulisk kontroll för inkoppling av fyrhjulsdriften och samtidig låsning av bakre och främre differential.

HYDRAULIK

Hydraulsystemet förses med flöde av en dubbelpump som ger maximalt 82 l/min. F och GE- modellerna är utrustade med två dubbelverkande ventiler för yttre hydraulik, medan XL- modellen har tre dubbelverkande ventiler. En elektriskt manövrerad treläges flödesväljare kan fås som tillval för att med en och samma spak kunna manövrera yttre hydrauluttag, hydraulisk lyftlänk och hydraulisk toppstång. Som ytterligare ett alternativ kan hydraulsystemet fås med en trippelpump och tre extra dubbelverkande ventiler för fronthydraulik. Dessa tre ventiler styrs via en joystick. Lättåtkomliga högkvalitets snabbkopplingar ger en optimal hantering och ökad effektivitet.



TEKNISKA DATA

Modell	Motoreffekt ,hk/kW (ISO)	Pumpkapacitet, l/min	PTO/Kraftuttag varv/min	Lyftkraft, kg	Vikt, kg
F80 (T3)	74/54,5	52,3+29,9	540/750, 540/1000*	2.600	2.865
F90 (T3)	83/61	52,3+29,9	540/750, 540/1000*	2.600	2.865
F100 (T3)	92,5/68	52,3+29,9	540/750, 540/1000*	2.600	2.865



GM -seriens kompakta traktorer har utvecklats för att tillgodose en bred variation av användningsområden.

Fantastiska motorprestanda och smidighet kombinerat med en kompakt konstruktion och den fällbara störtbågen, gör den här lilla traktorn idealisk för arbete i små trånga utrymmen som vingårdar, fruktträdgårdar och växthus. GM är också idealisk för trädgårdsskötsel, parkarbeten och gatuunderhåll. Finns med eller utan hytt.



*GM finns
även med hytt*

TEKNISKA DATA

Modell	Motoreffekt ,hk/kW (ISO)	Pumpkapacitet, Lyft+styrning l/min	Lyftkraft, kg	Vikt, kg
GM 40	35,5/26	28+19,7	1.200	1.295
GM 45	44/32	28+19,7	1.200	1.385
GM 50	49,5/36,5	28+19,7	1.200	1.385
GM 55	54,2/39,9	28+19,7	1.200	1.385
G31	26,4/19,4	11	600	720

G31 ger dig mer kontroll.
McCormicks G31 modell bygger
på den tidigare G30R-modellen
utrustad med kraftfullare motor
och flera tekniska förbättringar.
Den finns tillgänglig i två versioner:
G31 - med fast körposition
G31R - med reversibel körposition

McCormick G31s egenskaper inkluderar
en 1000 rpm front-PTO med mekanisk
inkoppling som är oberoende av
framkörningshastighet.
Dessutom är den utrustad med en
frontlyft som har en lyftkapacitet på 300
kg.



G31 finns
även med hytt

